



#### INFORMACJE O PRODUKCIE

---

##### OPAKOWANIA:

Butelka 1 L  
Kanister 5 L

## DYNASIL® RENOWAL TOR

### ZWALCZANIE GLONÓW, MCHÓW, POROSTÓW I PLEŚNI

Skoncentrowany, wodny preparat do usuwania i rozpuszczania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego takich jak: mchy, porosty, pleśń, grzyby.

Zawiera specjalne rozpuszczające dodatki oraz związki powierzchniowo-czynne o doskonałych właściwościach czyszczących.

---

DYNASIL® RENOWAL TOR jest nowoczesnym, samoczynnie działającym preparatem przeznaczonym zarówno do zmywania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego jak i zabezpieczania materiałów przed ich powstawaniem.

Naniesiony na powierzchnie samoczynnie rozpuszcza zabrudzenia, które następnie bez problemu można spłukać wodą.

Nie zawiera substancji żrących, chloru ani rozpuszczalników organicznych, nie powoduje korozji metali, neutralne pH pozwala na zastosowanie zarówno na materiałach wrażliwych na działanie kwasów jak i mocnych zasad.

Odpowiedni do usuwania zabrudzeń ze wszystkich powierzchni zewnętrznych jak schody, tarasy, dachy, ścieżki, ogrodzenia wykonane z kamienia, gresu, betonu, tynków, jak również materiałów tekstylnych drewna, tworzyw sztucznych i metali.

Nie pozostawia smug i zacieków ani wyczuwalnego zapachu dlatego jest idealny do stosowania wewnątrz pomieszczeń w kuchniach czy łazienkach.

#### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

---

- Samoczynnie działanie
- Brak zapachu
- Nie powoduje korozji materiałów metalowych
- Neutralne pH, bezpieczny dla wszystkich materiałów
- Do wewnątrz i na zewnątrz

## SPOSÓB UŻYCIA

---

### **Nanoszenie preparatu:**

Preparat nanieść przez polewanie przy pomocy konewki, natryskowo przy pomocy opryskiwacza ogrodowego lub nasączając powierzchnię przy pomocy pędzla lub wałka. Dla skutecznego działania bardzo istotne jest wystarczająco mocne nasączenie powierzchni przeznaczonej do czyszczenia.

### **Rozpuszczanie istniejących zabrudzeń**

Na powierzchnie twarde o niskiej chłonności takie jak granit, płytki ceramiczne, klinkier produkt można nanosić w postaci koncentratu. Na powierzchniach o dużej chłonności produkt najlepiej rozcieńczyć z wodą w stosunku ok. 1:3 do 1:5 i dokładnie nasączyć czyszczone powierzchnie.

Nasączoną powierzchnię bez splukiwania należy pozostawić na kilka dni aby produkt mógł skutecznie zadziałać. Po tym czasie pozostałe zabrudzenia splukać wodą lub w razie konieczności przeszorować szczotką lub użyć myjki ciśnieniowej.

*Lepsze efekty można uzyskać przy obfitym nasączeniu powierzchni nawet wtedy gdy produkt jest stosowany w postaci rozcieńczonej, niż zastosowanie produktu w postaci koncentratu bez mocnego nasączenia powierzchni.*

### **Stosowanie zapobiegawczo**

Dla miejsc narażonych na powstawanie zazielenień, mocno zacienionych z utrzymującym się dużym zawilgoceniem DYNASIL® RENOWAL TOR może być stosowany profilaktycznie w celu ochrony przed nawracaniem zazielenień. Zalecane rozcieńczenie 1:2.

### **Bieżące utrzymanie powierzchni**

Dynasil Renowal TOR posiada doskonałe właściwości myjące i może być stosowany jako samodzielny dodatek do wody przy zmywaniu np. tarasów czy balkonów. Zalecane rozcieńczenie 1:10

Preparat może być stosowany na powierzchniach impregnowanych, nie wpływa negatywnie na pogorszenie ich właściwości.

*Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z roślinami lub splukać je dużą ilością wody. Nie stosować w temperaturze powyżej 25°C, ponieważ wysychając zbyt szybko, produkt niedostatecznie wnika w czyszczoną powierzchnię.*

## WYDAJNOŚĆ

---

W zależności od techniki nakładania i rozcieńczenia 1L koncentratu wystarcza od 40 do 100m<sup>2</sup>

## PRZECHOWYWANIE

---

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem. Okres przydatności do użycia – 36 miesięcy od daty produkcji.

#### WSKAZÓWKI BHP

---

Wszystkie prace ze środkiem czyszczącym DYNASIL RENOWAL TOR należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, oraz odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować odpowiednie maski zabezpieczające drogi oddechowe. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.

*Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt [consil@consil.com.pl](mailto:consil@consil.com.pl)*

*Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na [www.consil.com.pl](http://www.consil.com.pl)*



Nowoczesne środki ochrony budowli